



ACCEPTATIEVOORWAARDEN

AFVALSTROOMBENAMING → Gemengd bouw en sloop niet gevaarlijk



- ✓ Mix van puin/betonaafval (beton, cement, metselwerk, bakstenen, dakpannen, aardewerk, tegels, natuursteen...), hout, bouwfolie en metaal.
- ✓ Maximum 750 kg restafval (glas, roofing, tapijten, kalkproducten, gyprocplaten, isolatie) per 10m³ container , maximum 1200 kg restafval per 25 m³ container.
- ✓ De container dient 80% inerte materialen te bevatten.



- ✓ Huishoudelijk afval
- ✓ Asfalt
- ✓ Asbestcement
- ✓ Eternit
- ✓ Klein gevaarlijk afval zoals lege spuitbussen, verfpotten, verfresten, TL-lampen, ...

Bij een niet-conformiteit houdt De Smedt BV / ReCoWa zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

Link naar de OVAM brochure waarin alle informatie is samengevat m.b.t. de sorteerverplichting:
<https://ovam.vlaanderen.be/selectieve-inzameling-uw-verplichtingen-als-bedrijf>